



Especificaciones Técnicas

- Especificaciones Metrologicas .**
- Capacidad Máxima: 40kg.
 - Clase: Media (III) 8,000 Divisiones.
 - División Mínima 40kg x 2g
 - Capacidad de Tara: 50% de la capacidad de la báscula
 - Unidades Kilogramos (kg).

- Display:**
- Doble para usuario y cliente.
 - LCD (Retroiluminación Verde).

- Teclas de Accesos Directos (memorias).**
- 6 Teclas de acceso directo

- Funciones.**
- 6 memorias de precio programables.
 - Función caja registradora
 - Suma de productos
 - Calculo de devolución de cambio

- Alimentación.**
- 110Vca/ 60Hz
 - Cable uso rudo
 - Batería recargable. 4Vcc

- Condiciones de operación.**
- Temperatura: 0°C - 40°C.
 - Humedad: ≤ 85%

- Dimensiones y Medidas.**
- | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| - Báscula | Ancho | Largo | Alto |
| | 36cm | 33.5cm | 9cm |
| - Plato: | 23cm | 33.5cm | 1cm |
| - Paquete: | 12cm | 39cm | 37.5cm |
| - Peso del paquete: | 3.2kg | | |
| - Peso Caja master c/5 pzas | 16.3kg | | |

- Accesorios:**
- Cubierta anti-derrame transparente
 - Cable uso rudo

- Garantía.**
- 1 Año

- Certificaciones.**
- DGN:312.02.2016.2324

Ficha Técnica Bascula Peso Precio. BPP- 40



Accesorios Incluidos

- Plato de Acero Inoxidable, tipo hondo:**
- Profundidad de 1cm.
 - Facilita el pesaje de productos con formas irregulares y/o redondas.
 - Evita derrame de líquidos cuando se pesan productos con agua en exceso.



- Batería Recargable Acido-Plomo:**
- 4v, 5mAh
 - Tiempo de operación 150h
 - Tiempo de recarga 8h.



Dimensiones y Medidas



- Antes de Usar :**
- Instale su báscula en un lugar nivelado, libre de corrientes de aire y/o vibraciones fuertes.
 - Conecte su báscula a un contacto 110Vac, dedicado únicamente para este proposito
 - Verifique su báscula con PROFECO. Solo si se utiliza en transacciones comerciales.
- Recomendaciones:**
- No golpear ni arrojar objetos sobre el plato de la báscula, está es un equipo preciso de medición.
 - Para limpiar su báscula, use solo un paño humedecido con agua o alcohol isopropilico u desengrasante grado alimenticio.
 - No lubrique ni utilice ningún aceite o aditivo en los mecanismos de su báscula.
 - En caso de falla, acuda con técnicos capacitados o contacte a nuestra área de soporte técnico MEROLOGY.
- soportetecnico7@basculasmetrology.com.mx

- Mantenimiento por uso:**
- Exhaustivo: Recomendado c/ 6 meses.
 - Mediano o bajo: Recomendado c/ año.
 - Renovar cada año la verificación oficial ante PROFECO.
- GARANTIAS:**
- 12 meses sobre defectos de fabrica.
 - Los consumibles por ser componentes de desgaste . Como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas. No aplican para GARANTIA.
 - Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.

Refacciones y Servicio técnico



Refacciones:	
Descripción	Área
Cable toma corriente	Gabinete
Pie de nivelación	Gabinete
Calcomanía display frontal y posterior.	Gabinete
Tarjeta de dígitos juego frontal-posterios	Display
Celda de Carga	Sistema de pesaje
Tarjeta de teclado Botonera	Electrónica
Tarjeta maestra	Electrónica
Fuente de Poder	Electrónica

Consumibles y piezas de desgaste:		
Descripción	Tipo	Área
Cubierta teclado	Pieza de desgaste	Gabinete
Plato Acero inoxidable	Pieza de desgaste	Gabinete
Cubierta Anti-derrame	Consumible	Gabinete
Batería Recargable	Consumible	Electrónica