



Especificaciones Técnicas

- Especificaciones Metrologicas .**
- Capacidad Máxima: 40kg.
 - Clase: Media (III) 8,000 Divisiones.
 - División Mínima 40kg x 5g
 - Capacidad de Tara: 50% de la capacidad de la báscula
 - Unidades Kilogramos (kg).

- Display:**
- Doble para usuario y cliente.
 - LED (Rojo).

- Teclas de Accesos Directos (memorias).**
- 6 Teclas de acceso directo

- Funciones.**
- 6 memorias de precio programables.
 - Función caja registradora
 - Suma de productos
 - Pesado y NO pesados**
 - Calculo de devolución de cambio

- Conectividad:**
- Puerto serial RS-232 (DB-9)
 - Comunicación ASINCRONICA
 - Velocidad 9600 Bps

- Alimentación.**
- 110Vca/ 60Hz
 - Batería recargable. 4Vcc

- Condiciones de operación.**
- Temperatura: 0°C - 40°C.
 - Humedad: ≤ 85%

- Dimensiones y Medidas.**
- Báscula Ancho Largo Alto 32cm 33cm 11cm
 - Plato: 23cm 33cm
 - Paquete: 12cm 39cm 37.5cm
 - Peso del paquete: 4.2kg
 - Peso Caja master c/4 pzas 17kg

- Accesorios:**
- Cubierta anti-derrame transparente
 - Cargado-eliminador

- Garantía.**
- 12 Meses

- Certificaciones.**
- DGN:312.01.2019.282

Ficha Técnica Bascula Peso Precio. BPP-40S



Comunicación con punto de venta

- Puerto Serial RS-232:**
- Conector DB-9
 - Envía el peso a la PC al recibir un carácter “P” en código ACII.
 - Comunicación ASINCRONA.
 - Longitud de la cadena 10 BITS 1 Bit inicial. 8 Bits de datos (Peso) 1 Bit de paridad (0) 1Bit Final.
 - Requiere cable BP-9 DB-9 conexión 1-1




Tabla de conexión

# Pin	Conexión	# Pin	Conexión
1	NC	1	
2	RDX	2	Recepción
3	TDX	3	Transmisión
4	DTR	4	
5	GND	5	Tierra
6	DSR	6	
7	NC	7	
8	NC	8	
9	NC	9	

Accesorios Incluidos:

- Cargador de baterías:**
- Facilita la portabilidad de
 - Seguro de operar.
 - Fácil de conectar.



- Batería Recargable Acido-Plomo:**
- 4v, 5mAh
 - Tiempo de operación 150h
 - Tiempo de recarga 8h.



Dimensiones y Medidas



- Antes de Usar :**
- Instale su báscula en un lugar nivelado, libre de corrientes de aire y/o vibraciones fuertes.
 - Conecte su báscula a un contacto 110Vac, dedicado únicamente para este proposito
 - Verifique su báscula con PROFECO. Solo si se utiliza en transacciones comerciales.

- Recomendaciones:**
- No golpear ni arrojar objetos sobre el plato de la báscula, está es un equipo preciso de medición.
 - Para limpiar su báscula, use solo un paño humedecido con agua o alcohol isopropilico u desengrasante grado alimenticio.
 - No lubrique ni utilice ningún aceite o aditivo en los mecanismos de su báscula.
 - En caso de falla, acuda con técnicos capacitados o contacte a nuestra área de soporte técnico MEROLOGY. soportetecnico7@basculasmetrology.com.mx

- Mantenimiento por uso:**
- Exhaustivo: Recomendado c/ 6 meses.
 - Mediano o bajo: Recomendado c/ año.
 - Renovar cada año la verificación oficial ante PROFECO.

- GARANTIAS:**
- 12 meses sobre defectos de fabrica.
 - Los consumibles por ser componentes de desgaste . Como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas. No aplican para GARANTIA.
 - Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.

Refacciones y Servicio técnico



- Refacciones:**
- | Descripción | Área |
|--|-------------------|
| Pie de nivelación | Gabinete |
| Tarjeta de dígitos juego frontal-posterios | Display |
| Calcomanía display frontal y posterior | Display |
| Celda de Carga | Sistema de pesaje |
| Tarjeta de teclado Botonera | Electrónica |
| Tarjeta maestra | Electrónica |
| Tarjeta de comunicaciones | Electrónica |

- Consumibles y piezas de desgaste:**
- | Descripción | Tipo | Área |
|---------------------------|-------------------|-------------|
| Calcomanía teclado | Pieza de desgaste | Gabinete |
| Plato de acero inoxidable | Pieza de Desgaste | Gabinete |
| Cubierta Anti-derrame | Consumible | Gabinete |
| Batería Recargable | Consumible | Electrónica |
| Cargador eleiminador | Consumible | Electrónica |