



• ESTUFONES DE PISO MÁSTER •



EC-1T DE PISO MÁSTER		VERSIÓN A.INOX.PREMIUM	
	• 1 sección. • 3 potentes quemadores concéntricos en hierro fundido de 50,000 B.T.U./h por sección. • 2 parrillas superiores en hierro fundido. • 1 piloto individual de acero inoxidable con cabeza roscable tipo hongo. • 1 válvula de ajuste flama piloto importada, certificada CSA uso comercial. • 2 válvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial. • 2 perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo. • Charola para captar escurrimientos. • Medidas exteriores totales: frente: 0.570 m, fondo: 0.690 m, alto: 0.600 m. • Peso: 48 kg. • Incluye kit de espreas para conversión de gas.	Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.	
		CÓDIGO ANTERIOR	CÓDIGO NUEVO
		644300	19010111
		VERSIÓN A.ALUM.ECO	
		Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.	
CÓDIGO ANTERIOR	CÓDIGO NUEVO		
644370	19010131		
EMPAQUE 302062	EMPAQUE AE003419		

EC-2T DE PISO MÁSTER		VERSIÓN A.INOX.PREMIUM	
	• 2 secciones. • 3 potentes quemadores concéntricos en hierro fundido de 50,000 B.T.U./h por sección. • 4 parrillas superiores en hierro fundido. • 2 pilotos individuales de acero inoxidable con cabeza roscable tipo hongo. • 2 válvula de ajuste flama piloto importada, certificada CSA uso comercial. • 4 válvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial. • 4 perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo. • 2 charolas para captar escurrimientos. • Medidas exteriores totales: frente: 1.140 m, fondo: 0.690 m, alto: 0.600 m. • Peso: 85 kg. • Incluye kit de espreas para conversión de gas.	Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.	
		CÓDIGO ANTERIOR	CÓDIGO NUEVO
		645300	19010211
		VERSIÓN A.ALUM.ECO	
		Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.	
CÓDIGO ANTERIOR	CÓDIGO NUEVO		
645370	19010231		
EMPAQUE 302052	EMPAQUE AE003420		

EC-3T DE PISO MÁSTER		VERSIÓN A.INOX.PREMIUM	
	• 3 secciones. • 3 potentes quemadores concéntricos en hierro fundido de 50,000 B.T.U./h por sección. • 6 parrillas superiores en hierro fundido. • 3 pilotos individuales de acero inoxidable con cabeza roscable tipo hongo. • 3 válvula de ajuste flama piloto importada, certificada CSA uso comercial. • 6 válvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial. • 6 perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo. • 3 charolas para captar escurrimientos. • Medidas exteriores totales: frente: 1.710 m, fondo: 0.690 m, alto: 0.600 m. • Peso: 132 kg. • Incluye kit de espreas para conversión de gas.	Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.	
		CÓDIGO ANTERIOR	CÓDIGO NUEVO
		646300	19010311
		VERSIÓN A.ALUM.ECO	
		Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.	
CÓDIGO ANTERIOR	CÓDIGO NUEVO		
646370	19010331		
EMPAQUE 302053	EMPAQUE AE003421		