



• FREIDORAS TURBO DE PISO MÁSTER •



TURBO-20-3Q DE PISO MÁSTER



- 1 tina en acero inoxidable tipo 304
 - Capacidad de 20 litros de aceite.
 - Medida interior: frente: 0.347 m, fondo: 0.537 m, alto: 0.170 m.
 - 2 canastillas niqueladas con asa plastificada, medida interior de cada una: frente: 0.160 m, fondo: 0.320 m, alto: 0.110 m.
 - 3 quemadores recuperación inmediata en hierro fundido de 30,000 B.T.U./hr cada uno.
 - 1 termostato RX de acción instantánea con rango de 100 a 220 °C.
 - 1 válvula de seguridad electromecánica MILIVOLT.
 - 1 control HI-LIMIT de protección térmica calibrado a 232 °C.
 - Encendido electrónico con batería de 1.5 volts.
 - Zona fría al fondo que evita mezcla de sabores y extiende vida útil del aceite.
 - 1 parrilla de alambón niquelado para captar residuos.
 - 1 válvula de drenado de 1" de Ø en la parte baja.
 - 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable.
- **Medidas exteriores totales:** frente: 0.390 m, fondo: 0.880 m, alto: 0.960 m.
- Peso: 40 kg.
- Incluye kit de espreas para conversión de gas.

VERSIÓN A.INOX.PREMIUM

Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.

CÓDIGO ANTERIOR

CÓDIGO NUEVO

578300

20011111

VERSIÓN A.INOX.TREND

Frente, costados y charolas en lámina de acero inoxidable tipo 430.
Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero aluminizado.

CÓDIGO ANTERIOR

CÓDIGO NUEVO

578380

20011121

VERSIÓN A.ALUM.ECO

Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.

CÓDIGO ANTERIOR

CÓDIGO NUEVO

578370

20011131

EMPAQUE 302085

EMPAQUE AE003430