



• FREIFDORAS DE PISO HEAVY DUTY •



TURBO-25.5-4Q DE PISO HD



- 1 tina en acero inoxidable 304.
 - Capacidad 25.5 litros de aceite.
 - Medida interior: frente: 0.436 m, fondo: 0.537 m, alto: 0.170 m.
 - 2 canastillas niqueladas con asa plastificada, medida interior de cada una: frente: 0.200 m, fondo: 0.320 m, alto: 0.110 m.
 - 4 quemadores recuperación inmediata hierro fundido de 30,000 B.T.U./h cada uno.
 - 1 termostato RX de acción instantánea con rango de 100 a 220 °C.
 - 1 válvula de seguridad electromecánica MILIVOLT.
 - 1 control HI-LIMIT de protección térmica, calibrado a 232 °C.
 - Encendido electrónico con batería de 1.5 Volts.
 - Zona fría al fondo que evita mezcla de sabores y extiende vida útil del aceite.
 - 1 parrilla de alambón niquelado para captar residuos.
 - 1 válvula de drenado de 1" de Ø en la parte baja.
 - 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable.
- **Medidas exteriores totales:**
frente: 0.480 m, fondo: 0.880 m, alto: 0.960 m.
• Peso: 45 kg.
• Incluye kit de espreas para conversión de gas.

VERSIÓN A.INOX.PREMIUM A GAS

Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.

CÓDIGO ANTERIOR	CÓDIGO NUEVO
-----------------	--------------

573100	20011211
--------	----------

VERSIÓN A.INOX.TREND A GAS

Frente, costados y charolas en lámina de acero inoxidable tipo 430. Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero aluminizado.

CÓDIGO ANTERIOR	CÓDIGO NUEVO
-----------------	--------------

573180	20011221
--------	----------

VERSIÓN A.ALUM.ECO A GAS

Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.

CÓDIGO ANTERIOR	CÓDIGO NUEVO
-----------------	--------------

573170	20011231
--------	----------

EMPAQUE 302043	EMPAQUE AE003431
----------------	------------------

TURBO-30-5Q DE PISO HD



- 1 tina en acero inoxidable 304.
 - Capacidad 30 litros de aceite.
 - Medida interior: frente: 0.518 m, fondo: 0.537 m, alto: 0.170 m.
 - 2 canastillas niqueladas con asa plastificada, medida interior de cada una: frente: 0.240 m, fondo: 0.320 m, alto: 0.140 m.
 - 5 quemadores recuperación inmediata hierro fundido de 30,000 B.T.U./h cada uno.
 - 1 termostato RX de acción instantánea con rango de 100 a 220 °C.
 - 1 válvula de seguridad electromecánica MILIVOLT.
 - 1 control HI-LIMIT de protección térmica, calibrado a 232 °C.
 - Encendido electrónico con batería de 1.5 Volts.
 - Zona fría al fondo que evita mezcla de sabores y extiende vida útil del aceite.
 - 1 parrilla de alambón niquelado para captar residuos.
 - 1 válvula de drenado de 1" de Ø en la parte baja.
 - 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable.
- **Medidas exteriores totales:**
frente: 0.560 m, fondo: 0.880 m, alto: 0.960 m.
• Peso: 50 kg.
• Incluye kit de espreas para conversión de gas.

VERSIÓN A.INOX.PREMIUM A GAS

Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.

CÓDIGO ANTERIOR	CÓDIGO NUEVO
-----------------	--------------

575300	20011311
--------	----------

VERSIÓN A.INOX.TREND A GAS

Frente, costados y charolas en lámina de acero inoxidable tipo 430. Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero aluminizado.

CÓDIGO ANTERIOR	CÓDIGO NUEVO
-----------------	--------------

575380	20011321
--------	----------

VERSIÓN A.ALUM.ECO A GAS

Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.

CÓDIGO ANTERIOR	CÓDIGO NUEVO
-----------------	--------------

575370	20011331
--------	----------

EMPAQUE 302044	EMPAQUE AE003431
----------------	------------------