

SIERRAS DE CARNE 295 DE ACERO INOXIDABLE

CÓDIGOS:
ESIB295AI127
ESIB295AI220
ESIB295AI3HP3F
ESIB295AI5HP3F

Características:

Construcción Robusta en acero inoxidable, ideal para áreas de alto requerimiento.

Interruptor: Arranque con paro de emergencia

Cinta banda: 295 cm, (116") Tensión automática

Capacidad corte: 13 7/8" (35.2 cm) ancho
17" (43.2 cm) alto
21" (53.4 cm) longitud

Peso: 182 Kg.

Velocidad cinta: 16 mts./seg.

Fabricación poleas: Hierro colado Pintura grado alimenticio

Patatas ajustables hasta 2" altura

Fácil desmontaje para limpieza sin utilizar herramientas

Refacciones y componentes disponibles de inmediato

Sistema de transmisión

- Sistema de tracción por banda.
- Banda de larga duración y sistema tensión asegurado.

Características de seguridad

- Poleas superior e inferior totalmente cubiertas.
- Guarda de seguridad ajustable que protege la parte expuesta de la cinta.

Tensión automática

- Tensión por medio de un "click".
- Fácil ajuste de la tensión correcta de la cinta banda, alargando la vida de estas (siempre será la misma).
- Ajuste automático de cinta con las poleas y guías.

Controles

- Fácil de usar
- Sistema de arranque y paro

Carro movable

- 16 3/4" (42.5 cm) ancho x 20 1/2" (52.2 cm) largo.
- Sus ruedas inyectadas proporcionan rigidez.
- Protector de dedo pulgar.



Diseño en las poleas

Durables y confiables.

- Construcción en hierro colado pintado.
- El funcionamiento de la cinta es asegurado por su balanceo.
- El ángulo de las pistas de las poleas permite la correcta posición de la cinta y alargue la vida de la cinta banda.

Bisteckeador (chuletero)

- Construcción en acero inoxidable 7" (17.8cm) x 16 1/2" (42 cm).
- Regulador de corte con bloqueo de perilla que permite ajustar el grosor del corte deseado.
- El diseño permite el retiro rápido de los cortes para ser apilados.

Mesa fija

Resistentes.

- Mesa de 17 3/4" (44 cm.) x 37 (94 cm)". fabricadas en acero inoxidable reforzadas para brindar un gran soporte y rigidez.
- Sus espesores brindan un uso resistente
- Proporcionan un espacio para apilar el producto.

CÓDIGO	MOTOR	VOLTAJE	FASE
ESIB295AI127	1.5 HP	127V	1F
ESIB295AI220	1.5 HP	220V	1F
ESIB295AI3HP1F	3HP	220V	1F
ESIB295AI3HP3F	3HP	220V	3F
ESIB295AI5HP3F	5HP	220V	3F