

SIERRAS DE CARNE 305 ALTA VELOCIDAD DE ACERO INOXIDABLE

CÓDIGOS:
ESIB305AIAV3HP1F
ESIB305AIAV3HP3F
ESIB305AIAV5HP3F

Características:

Construcción Robusta en acero inoxidable, ideal para áreas de alto requerimiento como rastros, empacadoras, supermercados, etc.

Motor: 3 HP monofásico o trifásico y 5 Hp trifásico.

Conexión Eléctrica: 220 v / 440 v .

Interruptor: Arranque / paro, con paro de emergencia.

Cinta banda: 305 cm, (120") Tensión automática.

Capacidad corte: 13 7/8" (35.2 cm) ancho
19" (43.2 cm) alto
21" (53.4 cm) longitud

Peso: 220 Kg.

Velocidad cinta: 16 mts./seg. Opción a 32 mts/seg.

Fabricación poleas: Hierro colado estañadas, opción acero inoxidable.

Lavable a presión de agua.

Patas ajustables hasta 2" altura.

Fácil desmontaje para limpieza sin utilizar herramientas.

Opción de frenar el carro en cualquier punto.

Sistema de seguridad en puertas.

Refacciones y componentes disponibles de inmediato.

Empujador del último corte.

Motor 3 hp

Durable y confiable, de acuerdo al tipo de corte y uso de su sierra.

- Totalmente sellado.
- Protección termomagnética.
- Libre de mantenimiento.

Sistema de transmisión

- Sistema de tracción por banda.
- Banda de larga duración y sistema tensión asegurado.

Características de seguridad

- Poleas superior e inferior totalmente cubiertas.
- Guarda de seguridad ajustable que protege la parte expuesta de la cinta.
- Sistema seguridad en puertas, si estas se encuentran abiertas el equipo no enciende.

Tensión automática

- Tensión por medio de un "click".
- Fácil ajuste de la tensión correcta de la cinta banda, alargando la vida de estas (siempre será la misma).
- Ajuste automático de cinta con las poleas y guías.

Controles

Fácil de usar.

- Sistema de arranque y paro.



Diseño en las poleas

Durables y confiables.

- Construcción en hierro colado estañado.
- El funcionamiento de la cinta es asegurado por su balanceo dinámico.
- El ángulo de las pistas de las poleas permite la correcta posición de la cinta y alargue la vida de la cinta banda.

Carro movable

- 16 3/4" (42.5 cm) ancho X 20 1/2" (52.2 cm) largo.
- Sus 8 ruedas de acero inoxidable por su diseño hacen que se deslice firme y suavemente con gran estabilidad.
- Protector de dedo pulgar.
- Opción de frenar el carro en cualquier parte de su recorrido.

Bisteckeador (chuletero)

- Construcción en acero inoxidable 7" (17.8cm) x 16 1/2" (42cm).
- Regulador de corte con bloqueo de perilla que permite ajustar el grosor del corte deseado.
- El diseño permite el retiro rápido de los cortes para ser apilados.

Mesa fija

Resistentes.

- Mesa de 17 3/4" (44 cm.) x 37 (94 cm)" fabricadas en acero inoxidable reforzadas para brindar un gran soporte y rigidez.
- Sus espesores brindan un uso resistente.
- Proporcionan un espacio para apilar el producto.

CÓDIGO	MOTOR	VOLTAJE	FASE
ESIB305AIAV3HP1F	3HP	220V	1F
ESIB305AIAV3HP3F	3HP	220V	3F
ESIB305AIAV5HP3F	5HP	220V	3F