XADA-1011-GXRS-NP.0

English	Technical data
01 Power	1.5 kW | 5118 BTU/h
02 Frequency	60 Hz
03 Gas nominal heat input	25 kW | 85300 BTU/h
07 Voltage Power cable section Circuit breaker	120V ~1PH+PE 3 x AWG 14 Recommended size - Observe local ordinances 20 A I1 16 A In 16 A
08 Cable | Plug | El. Conn. mode	✓ | X | Cord Connected
09 RCD / GFCI	F
11 Water pressure	150-1000 kPa | 22-145 psi
12 Water max. consumption (steam)	49 l/h @ 130 kPa | 12.94 gal/h @ 19 psi
13 Cavity dimensions (w x d x h)	606 x 385 x 780 mm 23-7/8" x 15-3/16" x 30-11/16"
14 Max. food load	45 kg | 99 lbs
15 Max. temperature	300 °C | 572 °F
16 IP protection class	X5
17 Data connection	Wifi 2,4 GHz,Wifi 5 GHz
18 Communication protocol	WPA - Personal,WPA 2 - Personal

Terms and conditions of installations - Observe all local specific standard and regulations for installation and operations.

Italiano
01 Potenza
02 Frequenza
03 Potenza termica nominale gas
07 Tensione Sezione cavi alimentazione Magnetotermico
08 Cavo | Spina | Modalità connessione elettrica
09 RCD / GFCI
11 Pressione acqua
12 Consumo max acqua (vapore)
13 Dimensioni camera cottura (l x p x h)
14 Max. peso pieno carico
15 Temperatura max.
16 Grado protezione IP
17 Data connection
18 Protocollo di comunicazione

Espanol
01 Potencia
02 Frecuencia
03 Potencia térmica nominal de gas
07 Voltaje Sección del cable de alimentación Disyuntor
08 Cable | Enchufe | Modo de conexión eléctrica
09 RCD / GFCI
11 Presión del agua
12 Consumo máximo de agua (vapor)
13 Dimensión de la cavidad (w x d x h)
14 Carga máxima de alimentos
15 Temperatura máxima
16 Grado de protección IP
17 Data connection
18 Protocolo de comunicación

Français
01 Puissance électrique
02 Fréquence
03 Puissance calorifique nominale du gaz
07 Tension Section câbles d'alimentation Disjoncteur
08 Câble | Prise | Branchement électrique
09 RCD / GFCI
11 Pression de l'eau
12 Consommation max. d'eau (vapeur)
13 Dimension de la cavité (l x p x h)
14 Charge max. des aliments
15 Température max.
16 Niveau de protection IP
17 Data connection
18 Protocole de communication

Deutsch
01 Elektrische Leistung
02 Frequenz
03 Nennwärmeleistung Gas
07 Spannung Stromkabel Teil Sicherung
08 Leitung | Stecker | Elektrischer Verbindungsmodus
09 RCD / GFCI
11 Wasserdruck
12 Maximaler Wasserverbrauch bei Damfbetrieb
13 Abmessungen des Hohlraums (B x T x H)
14 Maximale Beladungskapazität
15 Maximale Temperatur
16 IP-Schutzart
17 Data connection
18 Kommunikations-Protokoll

Русский
01 Мощность
02 Частота
03 Номинальная газовая потребляемая мощность
07 Напряжение Сечение силового кабеля Токовый автомат
08 Кабель | Вилка | вид электрического соединения
09 RCD / GFCI
11 Давление воды
12 Максимальное потребление воды (пар)
13 Габариты камеры (ш x г x в)
14 Максимальная загрузка
15 Максимальная температура
16 Класс защиты IP
17 Data connection
18 Протокол передачи данных

中文
01 功率
02 频率
03 燃气额定热输入
07 电压 电源电缆截面 断路器
08 电缆和插头 | 电气连接方式
09 RCD / GFCI
11 水压
12 最大水消耗（蒸汽）
13 腔室尺寸 (宽 x 深 x 高)
14 最大食物负荷
15 最高温度
16 IP保护等级
17 Data connection
18 通讯协议

Português
01 Potência
02 Frequência
03 Potência térmica nominal gas
07 Tensão Seção de cabos de alimentação Disjuntor
08 Cabo | Plugue | Modo de Conexão Elétrica
09 RCD / GFCI
11 Pressão da água
12 Max. consumo de água (vapor)
13 Dimensão de cavidade (c x l x a)
14 Max. capacidade de alimento
15 Max. temperatura
16 Grau de proteção IP
17 Data connection
18 Protocolo de comunicação


841 [33 1/8"]
100 [3 15/16"]
306 [12 1/16"]
25 [1"]
70 [2 3/4"]
80 [3 1/8"]
602 [23 11/16"]
186 [7 5/16"]
6
44 [1 11/16"]
750 [29 1/2"]
1068 [42 1/16"]
860 [33 7/8"] Top Rail
257 [10 1/8"] 1" Rail
50 [1 15/16"] min.
50 [1 15/16"] min.
1525 [60"]
1168 [46"]
359 [14 1/8"]
391 [15 3/8"]
12
27
78 [3 1/16"]
13
2
9
8
11
3
25 [1"]
170 [6 11/16"]
305 [12"]
445 [17 1/2"]
89 [3 1/2"]
141 [5 9/16"]

	English	Italiano	Español	Français	Deutsch
02	Electrical connection	Allacciamento elettrico	Conexión eléctrica	Raccordement électrique	Elektrischer Anschluss
08	Water connection	Allacciamento idrico	Conexión de agua	Raccordement à l'eau	Wasseranschluss
09	Gas connection	Allacciamento gas	Conexión de gas	Raccordement au gaz	Gasanschluss
11	Water drain	Scarico acqua	Desagüe del agua	Evacuation	Abflussrohr
12	Smoke exhaust	Scarico fumi	Salida de humos	Aspiration des fumées	Abluftrohr
13	Accessories connection	Collegamento accessori	Conexión de accesorios	Connexion des accessoires	Anschluss des Zubehörs
30	Combustion fumes	Fumi di combustione	Gases de combustión	Fumées de combustion	Abgasse
31	Air inlet	Ingresso aria	Entrada de aire	Entrée d'air	Lufteinlass

	Русский	中文	Português
02	Электрическое подключение	电源连接	Conexão elétrica
08	Подключение к воде	水连接	Conexão hídrica
09	Подключение к газу	燃气连接	Conexão gás
11	Выход воды	排水	Saída de água
12	Выход газов	排烟	Saída de fumaça
13	Подключение аксессуаров	配件连接	Conexão de acessórios
30	Продукты горения	燃烧烟雾	Fumaça de combustão
31	Воздухозаборник	空气入口	Entrada de ar


POWER LAYOUT
B2
CEIL
(RED)
E1
12Vdc
B3
B1
FLOOR
(BLACK)
S1
OVEN BACK
PRESENCE SENSOR
SL1
F8
SMOKER
F7.2
F7.1
340°C
F15
TO SL12
F7
TO INVERTER SL5
F31
L4
N4
TO INVERTER SL4
F30
L3
N3
F6
NERO
SL2
F2
F5
BLOWER 1
BLOWER 2
GAS VALVE
IONIZATION
EXT BURNER
SL3
F3
F4
F1
SL4
N-120V
L-120V
N_MAIN
240V
120V
F16
F17
FU1
TR1
1400VA
480V
240V
130V
0V
BK
RD
YE
WH


BURNER CONTROL LAYOUT
SP3
SP4
ION2
VALVE
SUPPLY
CONTROL
ION1
SP1
SP2
Ø6.35mm
Ø6.35mm
SP4
SP3
SP2
SP1
T2
T1
F18
F17
F16
F15
F13
F14
F12
F11
F10


MOTOR & WASH LAYOUT
Y3
DET
24Vdc
Y4
EL1
24Vdc
Y2
WATER LEVEL SENSOR
Y5
WDP
WRP
F40
F39
F38
F37
F36
F35
F34
F41
F29
F41.2
F41.1
F30
F31
F32
F33
SL5
RESIN TANK SWITCH
EV1
EV2
DETERGENT LEVEL SENSOR
DRY
EAS
F28
F27
F26
F25
F24
F23
F21
M5
M4
M3
M2
M1
SL14
SL15
SL13
SL12
SL11
L4
L3
N4
N3
340°C


DISPLAY LAYOUT
BACK OF THE DISPLAY
SL8
SL7
SL9
SL10
H1
H2
H3
LED
F42
F43
F82
F83
F84
F90
F91
TO ETHERNET SOCKET OF THE OVEN
ONLY FOR -ET VERSION
LAN
CONTROL BOARD
EXPANSION

XADA-1011-GXRS-NP.0

Sigle	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL	DEUTSCH
SL1	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE
SL2	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE
SL3	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE
SL4	MORSETTIERA	TERMINAL BLOCK	BORNIER	CONECTOR	KLEMMLEISTE
SL10	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET
DET	POMPA 24Vdc	PUMP 24Vdc	POMPE 24Vdc	BOMBA 24Vdc	PUMPE 24Vdc
DRY	DRY MAXY 24Vdc	DRY MAXY 24Vdc	DRY MAXY 24Vdc	DRY MAXY 24Vdc	DRY MAXY 24Vdc
EAS,EL1,EV1,EV2	ELETTROVALVOLA ACQUA 24Vdc	WATER SOLENOID VALVE 24Vdc	ELECTROVANNE EAU 24Vdc	ELECTROVALVULA 24Vdc	ELEKTROVENTIL 24Vdc
SL5	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE
Y3,Y4	SONDA CONDUCIMETRO	CONDUCTIVITY PROBE	SONDE DE CONDUCTIVITÉ	SONDA DE CONDUCTIVIDAD	LEITFÄHIGKEITSSONDE
Y5	SONDA TEMPERATURA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE TEMPÉRATURE	SONDA TEMPERATURA	TEMPERATURFÜHLER
B1,B2	SONDA CAMERA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE CHAMBRE	SONDA CAMARA	GARRAUMTEMPERATURFUHLER
B3	SONDA AL CUORE	CORE PROBE	SONDE A COEUR	SONDA CORAZON	KERNTEMPERATURFUHLER
E1	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12Vdc	COOLING FAN 12Vdc	TURBINE DE REFROIDISSEMENT 12Vdc	TURBINA DE REFRIGERACION 12Vdc	LÜFTER 12Vdc
FU1	FUSIBILE	FUSE	FUSE	FUSIBLE	FUSE
H1,H2,H3	LUCE CAMERA	OVEN LIGHT	ECLAIRAGE DE CHAMBRE	LUZ CAMARA	BELEUCHTUNG
M1,M2,M3	MOTORE	MOTOR	MOTEUR	MOTOR	MOTOR
M4,M5	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12Vdc	COOLING FAN 12Vdc	TURBINE DE REFROIDISSEMENT 12Vdc	TURBINA DE REFRIGERACION 12Vdc	LÜFTER 12Vdc
S1	MICRO INTERRUTTORE PORTA	DOOR MICROSWITCH	MICROINTERRUPTEUR DE PORTE	MICROINTERRUPTOR PUERTA	TURKONTAKTSCHALTER
SL7	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE
SL8	SCHEDA CONTROLLO	CONTROL BOARD	CARTE DE CONTROLE	TARJETA DE CONTROL	KONTROLL PLATINE
SL9	ALTOPARLANTE	SPEAKER	CONFÉRENCIER	ALTAVOZ	LAUTSPRECHER
SL11,SL12,SL13	SENSORE VELOCITA MOTORE	MOTOR SPEED SENSOR	CAPTEUR DE VITESSE MOTEUR	SENSOR DE VELOCIDAD MOTOR	GESCHWINDIGKEITSSENSOR
SL14,SL15	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE
T1,T2	TRASFORMATORE D'ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE	TRASFORMADOR D'INGICION	ZÜNDTRASFORMATOR
TR1	AUTOTRASFORMATORE	AUTOTRANSFORMER	AUTOTRASFORMATEUR	AUTOTRANSFORMADOR	SPARTTRAFO
WDP,WRP	POMPA	PUMP	POMPE	BOMBA	PUMPE
Y2	SENSORE LIVELLO	WATER LEVEL	CAPTEUR DE NIVEAU	SENSORE DE NIVEL	FÜLLSTANDSSENSOR

XADA-1011-GXRS-NP.0

TAB100112A

Installation type:
A3- Free Single unit
B13- Unit with draught diverter
B23- Single or Stacked units under hood

Oven Model	Tray type	Gas type	Nominal GAS power [kW]	Nominal GAS power [BTU/h]	Inlet pressure [mbar]	Ø GAS Valve orifice [mm]	Throttle [turns from closed position]	Throttle [Δ turns from G20 setting]	Gas fumes test 1 (MAX)		Gas fumes test 2 (MIN)	
									CO2 [% v/v]	CO [ppm]	CO2 [% v/v]	CO [ppm]
XADA-0611-GXxS XADA-0611-NXxS	GN1/1	NG	15	51182.13	5 - 40 mbar	-	11	-	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,90	<30	8,50 ≤ CO2 ≤ 9,90	<30
		LPG	15	51182.13	5 - 40 mbar	5,5	8	-3	11,00 ≤ CO2 ≤ 12,50		9,30 ≤ CO2 ≤ 12,50	
XADA-1011-GXxS XADA-1011-NXxS	GN1/1	NG	25	85303.55	5 - 40 mbar	-	10	-	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,90	<30	8,50 ≤ CO2 ≤ 9,90	<30
		LPG	25	85303.55	5 - 40 mbar	5,5	7,75	-2,25	11,00 ≤ CO2 ≤ 12,50		9,30 ≤ CO2 ≤ 12,50	
XADA-06FS-GXxS XADA-06FS-NXxS XALA-06FS-GXxS-AL XALA-06FS-NXxS-AL	18"x 26"	NG	27	92127.83	5 - 40 mbar	-	10,5	-	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,90	<30	8,50 ≤ CO2 ≤ 9,90	<30
		LPG	27	92127.83	5 - 40 mbar	5,5	8,5	-2	11,00 ≤ CO2 ≤ 12,50		9,30 ≤ CO2 ≤ 12,50	
XADA-10FS-GXxS XADA-10FS-NXxS XALA-10FS-GXxS-AL XALA-10FS-NXxS-AL	18"x 26"	NG	40	136485.68	5 - 40 mbar	-	10,5	-	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,90	<30	8,50 ≤ CO2 ≤ 9,90	<30
		LPG	40	136485.68	5 - 40 mbar	5,5	8	-2,5	11,00 ≤ CO2 ≤ 12,50		9,30 ≤ CO2 ≤ 12,50	